



## 40 KG

# EUROAcabado IMPER

Mortero impermeable, diseñado especialmente para recubrimiento de Cisternas, losas (para evitar humedades internas), muros de contención, paredes en contacto con jardines o niveles naturales más altos y otros similares que presenten la presencia de humedad. Imper, a diferencia de un impermeabilizante de agua/resinas, este tiene un tiempo de vida mucho más largo, ya que todo el mortero aplicado contiene los aditivos para cerrar los poros del acabado. Debe ser aplicado directamente desde la base, con un grosor entre 0.7 a 1 cm. Presentación en blanco, con arenas de mármol y sílice, para dar mejores prestaciones mecánicas.



### Tipo

Adhesivo base cemento color blanco.



### Tiempo de almacenaje

3 meses en lugar seco, ventilado y en su empaque original sin abrir.



### Cantidad de agua promedio

10 a 12 litros de agua por bolsa de 40 kg. (dependiendo del clima).



### Tiempo abierto

30 minutos promedio (varía según temperaturas)



### Rendimiento

2.5 a 3 m<sup>2</sup> x bolsa de 40 kg.

## CARACTERÍSTICAS



Auto sella fisuras de hasta 0.85 cm.



No es dañino para la salud.



Cero mantenimiento.



Durabilidad de por vida.



Excelente resistencia al ataque de sulfatos y cloruros.



## 40 KG

**ESPECIAL PARA ÁREAS CON MUCHA HUMEDAD  
Y CON PROBLEMAS DE FILTRACIONES.**

### LUGARES DE APLICACIÓN

-  **1** Construcciones nuevas o viejas.
-  **2** Piscinas.
-  **3** Acuarios.
-  **4** Paredes en áreas húmedas.
-  **5** Subterráneas.

### RECOMENDACIONES

- 1** Almacene el EuroAcabado Imper en un lugar seco. El producto mantiene su calidad 3 meses después de su fecha de fabricación (bolsa sin abrir), siempre que sea protegido de la humedad y temperaturas extremas.
- 2** No es recomendable aplicar sobre superficies de metal, madera, pinturas mal adheridas o áreas flexibles.