



10 KG

EURO Ciza

ULTRACOLOR CON ARENA O SIN ARENA

La Eurociza Ultracolor es una mezcla seca con pigmentos inorgánicos que dan firmeza y colores permanentes.

Puedes encontrarlas "con arena" o "sin arena". Presentaciones en 10 kg.

CARACTERÍSTICAS



Pigmentos inorgánicos (no se decoloran con el tiempo).



Ciza Con Arena: ideal para juntas de 4 a 12 mm.



Ciza Sin Arena: ideal para juntas menores de 3 mm.



Alta resistencia a la abrasión, que evita desgaste temprano ocasionado por el alto tráfico.



Antihongos.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------------------|--|
| Rendimiento aprox.: | 12 a 15 m ² en bolsa de 10 kg. |
| Cantidad de agua promedio: | 3 a 3.5 litros de agua por bolsa de 10 kg. |
| Tiempo de almacenaje: | 3 meses en un lugar fresco y ventilado. |
| Resistencia a la compresión: | 168 kg/cm ² promedio. |
| Normas: | ANSI A 118.6. |
| Color base | Variedad de colores. |

EURO Ciza
Ultracolor






10 KG

**COLORES FIRMES Y PERMANENTES CON
GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN**

PROCESO DE INSTALACIÓN:

PASO
1



La Eurociza Ultracolor deberá ser aplicada 24 horas después de haber instalado el piso o azulejo con el adhesivo Euromix correspondiente.

PASO
4



La consistencia de la mezcla debe ser similar a la pasta de dientes, no debe aplicarse demasiado líquido para no contrarrestar las propiedades de dureza del cemento.

PASO
2



Revisar que las juntas se encuentren limpias de polvo, grasa, pintura y cualquier otro tipo de impureza.

PASO
5



Limpie los excesos de la Eurociza Ultracolor que queden sobre el piso con una esponja o trapo húmedo, antes que el producto se endurezca. No dejar pasar más de 15 minutos antes de limpiar.

PASO
3



Esparcir la mezcla con una llana de hule, haciendo presión para llenar completamente las juntas de pasta. Distribuya la pasta en forma diagonal al piso.

PASO
6



Utilice guantes para la aplicación, para evitar que los pigmentos se impregnen en los brazos o alguna parte descubierta del cuerpo.

IMPORTANTE:



Euromorteros, S.A. No se hace responsable por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de Eurociza, que no esté de acuerdo con las instrucciones de aplicación descritas o impresas en sus empaques.

Todo usuario debe confirmar con su proveedor el uso adecuado del producto, o el uso que pretenda darle al mismo.

El usuario asume toda responsabilidad de los daños ocasionados de una mala aplicación o diferencia a lo especificado.

EURO CIZA
Ultracolor