



20 KG / 40 KG

EURO BASE COAT

BLANCO Y GRIS

EURO BASE COAT:

Producto cementicio, arenas especiales, modificado con polímeros, ideal como adhesivo y como Base Coat del revestimiento final en sistemas de planchas constructivas de aislamiento térmico. Gran plasticidad, y excelente adherencia y dureza. Listo para ser usado, solo hay que agregar agua limpia.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN



Especialmente formulado para ser aplicado en paneles de poliestireno expandido, placas de yeso, bloques de hormigón celular, hormigón (concreto expuesto), etc. En los sistemas de aislamiento térmico se utiliza como adhesivo para fijar las placas de poliestireno a la mampostería, para fijar malla de refuerzo a las placas de poliestireno y como base de recubrimiento final.

USOS:



Para recubrimiento de planchas constructivas: láminas de fibro-cemento, tabla yeso, fibra de vidrio, mampostería, concreto expuesto, desniveles de losa para evacuar rápidamente el agua de las mismas y otros similares a los descritos (recomendamos consultar áreas de aplicación diferentes a las descritas para un mejor uso del producto y excelentes resultados).

VENTAJAS DE NUESTROS PRODUCTOS



Plasticidad.



Permite acabados semi alisados.



Impermeabilidad.



Gran adherencia a las superficies.



Alta resistencia a la compresión.



Fácil preparación (solo agregar agua limpia).



Fácil aplicación.



No requiere sellador para ser pintado.





20 KG / 40 KG

MORTERO PARA RECUBRIMIENTO DE PAREDES DE PLANCHAS CONSTRUCTIVAS

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- PASO 1**  Revisar que la superficie sobre la que será aplicada esté libre de contaminantes o aislantes como polvo, grasa, suciedad, aceite, etc.
- PASO 2**  Vacíe sobre un recipiente limpio una parte del agua (3 litros de agua, no de mar, toneles con agua sucia, ríos, lagos, etc. que contienen altos porcentajes de materia orgánica) y luego agregue gradualmente el Euro Base Coat, mezclando constantemente hasta obtener una pasta homogénea y después agregue el resto de agua, hasta obtener la mezcla deseada que debe ser de fácil trabajabilidad. El agua debe ser de tubería potable, un volumen de 4 a 4.5 litros por bolsa de 20kg (depende del clima, mayor cantidad de agua en climas cálidos).
- PASO 3**  Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar unos 10 minutos (permite una mejor reología de la mezcla o humectación de las partículas) después de establecida la mezcla, puede ser aplicada con llana de metal con grosores mínimos de 1 centímetro.

RENDIMIENTO:



Una bolsa de 20kg corresponde a 0.4 pies cúbicos en húmedo. Lo que significa que se requieren 88 bolsas para 1 metro cúbico, de acuerdo a su grosor y el área a cubrir, tendrá su requerimiento promedio de bolsas a utilizar.

Euro Base Coat, cumple con las Normas ASTM: compresión: C-109-02, Flexión: C-580.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO:



Por ser un mortero cementicio (el cemento determina su tiempo de vida), se recomienda máximo de tiempo de 3 meses en un lugar ventilado y en su empaque original sin aberturas.

RECOMENDACIONES:



Se recomienda el uso de guantes y careta o lentes para evitar irritación de ojos, de suceder lave con abundante agua durante unos 10 minutos, por ingestión tomar suficiente agua, por irritación de piel u otros no descritos, consultar un médico.